

Pflegeanleitung

Lackierte Möbeloberflächen

Pflege - Tipps für die ersten vier Wochen

Hochwertige Lacke erreichen ihre volle Beständigkeit erst nach vollständiger Aushärtung. Während den ersten 4 Wochen sollten erhöhte Beanspruchungen z.B. durch Wasser, Alkohol, Kratzer, usw. möglichst vermieden werden.

Während dieser Zeit sollte die lackierte Oberfläche nur mit einem weichen, nicht fasernden Lappen (z.B. Mikrofasser) abgestaubt werden.

Oberfläche nicht reiben; die Mattlacke werden dadurch glänzend, die Lackierung wird statisch aufgeladen und somit der Staub noch mehr angezogen!

Pflege – Tipps ab dem zweiten Monat

Nach 4 Wochen kann eine regelmässige Oberflächenpflege mit einem Nebelfeuchten Mikrofasserlappen vorgenommen werden.

Vorsicht bei hellen Hölzern! Diese werden teilweise mit aufhellenden Lacksystemen behandelt und sollten **niemals** mit Möbelpolitur, sondern nur mit einem Nebelfeuchten Mikrofasserlappen gepflegt werden. Verletzungen im Lackfilm können schützende Funktionen abschwächen. Das vielfach in Möbelpolitur vorhandene Öl kann an diesen Stellen in das Holz eindringen und zur Fleckenbildung unterhalb des Lackfilms führen.

Pflegemittel, die Silikone oder Scheuermittel enthalten, sind nicht zu empfehlen und somit zu meiden.

Eine spätere Renovation wird damit erheblich erschwert, ausserdem können bei Kratzer und offenporigen Lackierungen graue Poren entstehen.

Ist die Holzoberfläche stark verschmutzt, kann diese mit leichtem, lauwarmem Seifenwasser (ca. 5%iger Seifenanteil) gereinigt werden.

Pro Jahr ist eine ein- bis zweimalige Pflege, wie oben beschrieben, vollkommen ausreichend.

Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Ihr Fachgeschäft: